

Cod. 1CRPG

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente asciutto



Vantaggi

- * Destrezza ottimizzata
- * Presa
- * Vita utile prolungata (poliammide)
- * Resistenza allo sporco

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
1CRPG06	6	5	50
1CRPG07	7	5	50
1CRPG08	8	5	50
1CRPG09	9	5	50
1CRPG10	10	5	50
1CRPG11	11	5	50

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

DESCRIZIONE

Maglia senza cuciture in HPPE + fibre minerali + Nylon + Spandex grigio, coste 13.
Spalmatura sul palmo in poliuretano grigio.

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Manutenzione

Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Manipolazione, taglio e assemblaggio di pezzi.
Industria meccanica e automobilistica (assemblaggio di piastre sottili tagliente, movimentazione di pezzi grezzi, lavori di finitura su pezzi taglienti), lavorazione dei metalli (rivestimento), edilizia (taglio con fresa, zincatura, falegnameria in alluminio e legno), industria del vetro, industria della plastica (scarico da macchine per stampaggio ad iniezione), autorità pubbliche (interventi tecnici, manutenzione, gestione dei rifiuti).

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Grigio
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	HPPE, fibre minerali, poliammide ed elasthan
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	PU
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/05/0546** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



4.X.4.3.D.

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE