

SCHEMA TECNICA

EUROTECHNIQUE

EUROGRIP 15N505

Rif. 1NIBG Taglie 6 >> 11

Finezza 15

LAVORI DI PRECISIONE



I/Gli/Le +

0%
SILICONE


TAGLIE	RIFERIMENTI
6	1NIBG06
7	1NIBG07
8	1NIBG08
9	1NIBG09
10	1NIBG10
11	1NIBG11

DESCRIZIONE

Maglia senza cuciture Nylon + Spandex grigio, coste 15.
 Spalmatura in Nitrile nero liscio sul palmo e 3/4 dorso con una spalmatura in schiuma di nitrile nero effetto sgranato sul palmo, per garantire un'eccellente grip.
 Eccellente grip anche in ambienti oleosi. Comfort e massima destrezza.
 Impermeabile sul palmo e sulle dita per una maggiore protezione.
 Estrema durabilità (resistenza all'abrasione 4/4 secondo la norma EN 388)
 Polsino elastico per maggiore protezione contro lo sporco.
 Senza cuciture per evitare rischi di irritazione.
 Colore resistente allo sporco.
 Ideali per semplici lavori di manutenzione legger.
 Garantito senza siliconi.

PACKAGING

100 / CARTONE



CAMPI DI APPLICAZIONE

Riparazione
 Servizi



REGOLE



Questo guanto è conforme al modello di dispositivo di protezione individuale descritto nel certificato CE per l'esame del tipo **0075/1747/162/06/16/0695 EXT 01/06/16**.
 Consegnato da **CTC (0075)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	3	1	X



- Resistente alle abrasioni (4/4)
- Resistente ai tagli (coupe-test) (1/5)
- Resistente agli strappi (3/4)
- Resistente ai fori (1/4)
- Resistente ai tagli (TDM) (X/F)

Per ulteriori informazioni, visitare www.eurotechnique-gloves.com

EURO PROTECTION GROUP