

Cod. 6LYNC00

Occhiali di protezione



Vantaggi

comfort da indossare - stanghette flessibili e autoregolanti - ponte nasale anti-fouling design sportivo alla moda

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
6LYNC00NSI	-	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

Vedere anche

VARIANTE



6LYNP00

DESCRIZIONE

occhiali di sicurezza lynxx. oculari incolori in policarbonato con trattamento antigraffio e anti-uv, stanghette bimalteriali, montatura opaca, canna nasale antiscivolo

SETTORI

- Costruzione meccanica
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

industrie pesanti e di processo (ferro e acciaio, metallurgia, carta, cemento, gesso, ...) industrie leggere (tessile, pala, plastica, gomma, mobili, lusso, ...) comunità (movimentazione, manutenzione, spazi verdi, raccolta di rifiuti, ...) infrastrutture, btp, tp (costruzione di strade, edifici, ...) trasporti (escluse le attività produttive) e servizi di logistica e distribuzione (negozi, alberghi/ristoranti, pulizie, garage)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Nero
Colore 2	Blu
Caratteristiche	ar trattamento antigraffio (as)
Peso	28g
Lente	policarbonato 2.2 mm
Marcatura lenti	2C-1.2 1FT
Montatura	policarbonato opaco
Marcatura montatura	FT
Stanghette	policarbonato + tpr
Colore lenti	incolore

Rischio principale prevenzione di schizzi di sostanze chimiche, liquidi. prevenzione della polvere

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **AC 21017** rilasciato da CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

EN170:2003

Filtri per ultravioletto

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE