

Sistemi anticaduta a richiamo automatico

Sistemi anticaduta a richiamo automatico personali



Vantaggi

- * Si può utilizzare in tutte le direzioni
- * Si può agganciare a livello dei piedi
- * Portata 140 kg in fattore 0,1 e 2

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7SOLA10NSI	4

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

Esempi di applicazioni

- * Lavori in altezza con rischi di caduta verticale e lavori su piano orizzontale
- * Permette molta libertà di movimento e un tirante d'aria ridotto
- * Connettore per un dispositivo d'arresto caduta

Descrizione

Caratter. Si può utilizzare con fattore di caduta 0,1 e 2.

Portata 140 kg, anche con fattore 2.

Tirante d'aria : 4 m

Altre caratter.

Peso 1,2 kg

Durata utile 10 anni

Carter Carcassa in polimero resistente con snodo girevole e moschettone in alluminio automatico

Cordino Cinghia in UHMWPE 20 mm da 2m con connettore in alluminio con apertura grande da 60 mm

Lunghezza 2 m

Assorbimento 10 kN

Capacità 140 kg

Resistenza >15 kN

alla rottura

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/14604-01/E02-01

rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

EN360:2002

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile