

Cod. MO2550

### Specialità

Dielettrico



### Vantaggi

idrorepellente e siliconico comfort per una migliore resistenza alla fiamma manichetta di sicurezza (non isolante)

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

| Cod. | Dimensione | Sacchetto | Cartone |
|------|------------|-----------|---------|
| 2550 | 10         | 12        | 60      |
| 2551 | 11         | 12        | 60      |
| 2552 | 12         | 12        | 60      |

### CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

### DESCRIZIONE

Pelle fiore di mucca, pollice palmato, polsino in crosta di mucca, lunghezza 15 cm, regolazione in velcro sul dorso della mano, consigliato da indossare sopra guanti di gomma isolanti per elettricisti per garantire protezione meccanica

### SETTORI

Energia (produzione e distribuendo)

Manutenzione

Servizi e distribuzione

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

uso a comparsa, sopra un guanto isolante come un elettrovolt: lavoro sotto tensione, usato da solo: manipolazione in ambiente umido (non isolante).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |   |                                  |                           |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Colore</b>   | Beige   | <b>Tipo di cuoio</b>             | Vachetta                  |
| <b>Colore 2</b>   | Grigio  | <b>Finitura cuoio dorso</b>      | Fiore                     |
| <b>Forma</b>  | Guanto  | <b>Finitura del supporto</b>     | Liscio                    |
| <b>Sezione guanti</b>                                   | Ambiente umido  | <b>Polsino</b>                   | Manichetta di sicurezza / |
| <b>Tipo di guanto</b>                                   | Tagliato e cucito   | <b>Lunghezza manichetta - mm</b> | Taglio dritto             |
| <b>Materiale del supporto</b>                           | consigliato per essere indossato sopra i guanti isolanti in gomma per garantire la protezione meccanica |                                  | 150                       |
| <b>Materiale del support 2 articolazione del guanto</b> | fiore di vacchetta, pollice palmato   |                                  |                           |
| <b>Materiale palmo</b>                                  | Saldatore   |                                  |                           |
| <b>Tipo di cuoio</b>                                    | Pelle   |                                  |                           |
| <b>Finitura cuoio palmo</b>                             | Vachetta  |                                  |                           |
| <b>Trattamento della pelle</b>                          | Fiore   |                                  |                           |
| <b>Materiale dorso</b>                                  | Idrorepellente  |                                  |                           |
|   | Pelle   |                                  |                           |

## NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/11954-01/E00-00**

rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



2.1.2.2.X.

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE