

Paletto paracarro in acciaio inox Safemax

acciaio inox spazzolato - diametro 100mm x h0,8m fuori terra

[Visita lo store di Safemax](#)

Safemax

Safemax

Codice prodotto: **CAN SAFPAX**

Varianti:

da cementare

da tassellare

removibile con boccola

Dettagli prodotto

- Foro alla base per incastro traversino
- Altezza paletto 80 cm fuori terra
- Rondella da 150 mm e cappello bombato saldati
- Murabile, tassellabile o removibile

Descrizione prodotto

Paletto paracarro Safemax in acciaio inox spazzolato.

Caratteristiche:

- Materiale: acciaio inox
- Presenta una finitura spazzolata (satinato)
- Diametro 101 mm
- Altezza totale 1000 mm (solo per il cementabile e per il removibile)
- Altezza fuori terra 800 mm (altezza totale del tassellabile)
- Foro alla base per inserimento traversino
- Rondella di battuta a terra diametro 150 mm
- Disponibile nelle varianti:
 - Murabile (da cementare nel terreno, altezza fuori terra 800mm, sotto terra 200 mm)
 - Tassellabile (da tassellare tramite rondella, altezza totale 800mm)
 - Removibile (fornito con boccola da cementare nel terreno, il paletto viene inserito internamente alla boccola, altezza fuori terra 800mm, sotto terra 200 mm)