CS104PG/2C

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI CERTIFICATO NORMA EN 61010-1 EN16121

Costruzione

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm. presso piegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200° C. Costruzione di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello dell'armadio.
Porte tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura. Apertura a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

Caratteristiche

- 2 + 2 RIPIANI A VASCHETTA in acciaio plastificato PLASCOAT + 2 RIPIANI ACCIAO INOX per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Dim. mm. 490 x 550
- Porte in policarbonato

- **Dimensioni**
  Esterne: 600x600x1950h
  Interne: 595x567x930+930h

Immagine