

SCHEDA TECNICA



Data emissione lug-19

Rev. 01

PRODOTTO

TANICA A SEZIONE RETTANGOLARE CON APERTURA A BOCCA STRETTA



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI (mm)	CODICE OMOLOGAZIONE UN
412 000 851	5 L	188 x 162 x 248 (h)	3H1/Y1.8/170/...
412 000 852	11 L	230 x 195 x 325 (h)	3H1/Y1.9/200/...
412 000 853	20 L	295 x 243 x 397 (h)	3H1/Y1.6/180/...
412 000 854	25 L	295 x 243 x 459 (h)	3H1/Y1.9/200/...
412 000 855	30 L	375 x 284 x 397 (h)	3H1/X1.9/250/...

- Fondo planare: per conferire maggiore stabilità alla tanica in appoggio sul pallet e per ridurre il più possibile le tensioni (stress cracking) tipiche dei fondi con rientranze;
- Spalle molto alte: in accatastamento si evita che il tappo della tanica sottostante sopporti parte del peso della tanica superiore;
- Maniglia pinzata: per evitare il ristagno di prodotto al suo interno durante lo svuotamento;
- Maniglia soffiata: per una impugnatura confortevole;
- Differenti tipologie di bocchelli: per agevolare l'utilizzo di svariati sistemi di chiusura e di sistemi di travaso.

Solo per il prodotto cod.412 000 855:

- Modello di tanica basso e largo, particolarmente indicato per il contenimento ed il trasporto di prodotti con alto Peso Specifico;
- Modello omologato per il trasporto di merci pericolose in classe X.



MATERIALI

I fusti sono prodotti tramite la tecnologia dell'estrusione e soffiaggio di HD-HMW PE, polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare, con l'aggiunta di additivo anti UV. Idoneo al contatto con alimenti.