

DUALFLOW PLUS

Asciugamani elettrico di nuova generazione a inserimento verticale delle mani, superveloce e superpotente a lama d'aria, per risparmio energetico e con dispositivo raccolta gocce d'acqua e filtro hepa.

“Filtro Hepa” “Biocote”



SCHEDA TECNICA

Peso	8.3 kg
Dimensioni	32 x 66.5 x 22.8 cm
Materiale coperchio	ABS
Spessore coperchio	3 mm
Materiale base	ABS ignifugo e Biocote
Materiale ventola	Centrifuga, alluminio
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe I
Consumo	3,2 - 6,4 A
Indice protezione	IPX4
Tipologia motore	Classe F a spazzole
Spazzole	1500 h / 500.000 serv - 1000h / 400.000 serv
Giri motore	19000 - 30000 rpm
Assorbimento motore	420 W - 1100 W
Assorbimento resistenza	0 W / 400 W (interruttore "ON/OFF")
Assorbimento totale	420 W - 1500 W
Disconnessione automatica	30 secondi
Temperatura aria	10 cm distanza/21°C = 40 C°
Portata aria ottimale	165 m3/h
Velocità aria	234 - 410 Km/h
Livello sonoro (2 mt)	62-72 dBA
Regolazione sensibilità	No
Regolazione potenza	Si con potenziometro
Tempo di asciugatura	10-15 sec
Scelta finitura	ABS bianco, ABS nero, ABS satinato

IMMAGINI DEL PRODOTTO



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO




Asciugamani elettrico di nuova generazione a lama d'aria, superveloce e ad inserimento verticale delle mani. Il top di gamma di Mediclinics, nato nel 2012 e oggi l'articolo più richiesto: con Dualflow Plus Mediclinics offre la qualità top abbinata a prezzi veramente concorrenziali. Asciugature super veloci grazie alle 4 lame d'aria a quasi 400 km/h che spazzano via le particelle d'acqua dal palmo e dal dorso delle mani, e si asciugano in circa 15 secondi. Risparmio energetico assicurato visto il basso consumo elettrico e la possibilità di una doppia regolazione manuale: regola la potenza del motore a tuo piacimento da 400 a 1100 w, e inserisci con lo switch on/off la resistenza da 400 w per ottenere aria più calda.

Mai più pavimenti bagnati grazie al serbatoio interno che raccoglie le gocce d'acqua ed è facilissimo da estrarre (collegabile anche direttamente agli scarichi). E attenzione massima all'igiene: filtro EPA e finitura della cover interna in biocote per garantire sul contatto. Dualflow Plus ha ricevuto numerosissime certificazioni internazionali sulla qualità e sicurezza, difficilmente riscontrabili nei prodotti dei competitor: tra queste VDE e UL mentre per gli aspetti ambientali GREENSPEC e BLUE ANGEL. **Peculiarità in sintesi**

- Asciugatura super veloce
- Risparmio energetico
- Rivestimento in biocote
- Regolazione manuale del motore
 - Resistenza on/off
- Filtro EPA (aria igienizzata)
- Spegnimento automatico
- Serbatoio acqua estraibile
- Possibilità di collegamento alla rete idrica (opzionale)
- Raccogliatore interno delle gocce d'acqua per non bagnare a terra
 - Avvisatore serbatoio piena
- Profumazione ambientale (opzionale)

Avvertenze e raccomandazioni

- Raccomandiamo tenere ben pulita la macchina internamente (nella zona filtro e prese d'aria) e esternamente
 - Cambia il filtro EPA periodicamente



Secadora de manos Dualflow plus
Hand dryer Dualflow plus

Ref. / Code	Material	Acabado / Finish
M14A	ABS	Blanco / White