

Cinturone di Sicurezza EN358



Cinturone a vita con asole di sostegno a norma **EN 358** e raccordo con moschettone incorporato.

Cintura in poliestere larga mm. 85 dotata sulle parti regolabili di bordi in alluminio.

Fori asole sovrapposti e rinforzati con acciaio per aggancio contro fibbia.

I finali sono obliqui.

Regolabile con fibbia ad aggancio doppio in alluminio.

Elementi d'attacco:

Costituito da due anelli a D realizzati in lega leggera d'alluminio, di cui uno è posizionato lateralmente ed uno posteriore centrale. All'anello destro è collegato in modo fisso il gancio connettore di posizionamento.

Gli anelli sono fissati alla cintura per mezzo di opportuni rinforzi a sottocappetta (con rivetti speciali). Corda da mm. 12 in poliammide.

Entrambi i finali sono inseriti in fermi ad occhiello con copertura di protezione in pelle, lunga 0,8 mt, a norma EN 354.

Con moschettone a vite tipo A a norma EN 362 collaudo di omologazione.

Cuciture portanti.

Peso: 1034 grammi (misura 3).

Taglie (mm.)	1 = 810-990	2 = 910-1090	3 = 1010-1190	4 = 1110-1290
Codici	80.0107.005	80.0107.006	80.0107.007	80.0107.008

Cinturone di posizionamento secondo norma **UNI EN 358 :2001 punto aggiuntivo 4.1.5**

