

**DIKE**

SCHEMA TECNICA
SUMMIT SUBERB H S3 SRC
27021



Zona del tallone chiusa. Proprietà antistatiche. Assorbimento di energia nella zona del tallone. Resistenza della suola alla perforazione, allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi.

SPECIFICHE TECNICHE

COLORI E TAGLIE: 191 Bruciato / 193 Oceano / 205 Piombo T. 38-47

TOMAIA: Nappa pieno fiore vintage pull-up ingrassato bottalato.

FODERA: Solidbreath® High performance, realizzata con uno speciale tessuto "a poro aperto" che elimina l'aria "viziata" e l'umidità durante la camminata, rendendo i piedi assolutamente freschi ed asciutti.

SUOLA: Un guscio che avvolge il piede e lo protegge come una diga. L'intersuola dipinta a mano ne alleggerisce i volumi. Ispirata all'outdoor coniuga leggerezza con resistenza estrema, il disegno del battistrada è studiato per accompagnarvi in sicurezza su ogni tipo di terreno, gli importanti tasselli Dirty Stop® sono studiati per evacuare rapidamente liquidi e fango.

BATTISTRADA: PU compatto trasparente.

INTERSUOLA: PU espanso.

PUNTALE: Aluforce® puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: Highsafe-Tex® speciale soletta anti-perforazione ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione. Resistente e flessibile.

PLANTARE: in EVA, anatomico ed estraibile per il massimo comfort.

NORMATIVA: EN ISO 20345 S3 SRC

UPDATE: 01/01/2022